



**IC Pipe ApS**  
Gjeddesdalsvej 76 G  
DK-2670 Greve  
T: 53 73 22 21  
M: ces@ic-pipe.dk

## Vedligehold af afløbsrør efter Spray Relining

Et øget forbrug af produkter såsom ost, kød, fedt og olie i madlavning forårsager på lang sigt en øget ophobning af aflejringer i afløbsrørene.

Efter rørene nu er blevet reoverede med en IC Pipe Spray Relining, foreslår vi, at følgende retningslinjer overholdes:

- Vi anbefaler, at smør, madolie og lignende fedtprodukter ikke hældes ned i afløbet. Det nemmeste er at hælde det i tomme mælkekartoner eller plastflasker og efterfølgende smide dem i skraldespanden.
- Det anbefales, at der under ingen omstændigheder hældes maling, gips, betonrester, kattegrus, servietter, kondomer mv. ud i afløbene, da det ikke nedbrydes særlig hurtigt og dermed kan sætte sig i samlinger eller bøjninger og forårsage en blokering i afløbssystemet.
- Ved tilstopning eller dårlig gennemstrømning i køkken eller bad bør vandlåsen og rør i første omgang forsøgt rengjort i hånden. Såfremt det ikke afhjælper problemet bør man kontakte et spule-firma, som kan afhjælpe problemet. Enhver form for afløbsrens eller kaustisk soda bør undgås.
- Gulvafløb og vandlåse bør renses regelmæssigt hver 3. måned.
- De coatede rør tåler højtryksspuling med rotor dyse – dog max 200 bar.
- De coatede rør tåler mekanisk rensning, dog ikke med skærende værktøj. Der må hverken benyttes skærende eller spidse værktøjer.
- Det anbefales, at tegne en service aftale med et spule-firma.



**IC Pipe ApS**  
Gjeddesdalsvej 76 G  
DK-2670 Greve  
T: 53 73 22 21  
M: ces@ic-pipe.dk

## Monteringsvejledning efter Spray Relining

Følgende anvisninger skal følges i forbindelse ved ændringer i afløbsforholdene:

### Udskiftning af gulv afløb og rør:

Gulv afløb skal afmonteres med stor forsigtighed for at undgå skade på det coatede rør.

Skæring/kapning af det eksisterende afløbsrør skal altid ske vinkelret på røret i et lige snit. Det må under ingen omstændigheder slås af.

I tilfælde af overskæring, bør der udføres en coating af endestykket i medløbs retning for, at sikre tæthed i medløbs retningen.

### Øvrigt:

Der ydes ikke garanti på reliningen i de afløbsrør, hvor det kan påvises, at anvisningerne ikke er fulgt.

**Bemærk!** Alle efterfølgende installationer skal udføres af en kvalificeret og godkendt VVS-installatør for at forsikringer og garantien er gældende.